

SPOT ROUND RA



Universal ray adaptörleri ile uyumlu tasarım
Compatible with universal track adapters




Teknik Özellikler Specification

Ana Gövde Chassis	Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde Aluminium body with electrostatic powder coated
Reflektör Reflector	Alevlenmez ABS üzeri metalize kaplama Non-Flammable ABS with metallize coated
LED & Trafo LED & Driver	Samsung, Osram, Tridonic, Philips, MeanWell, Eaglerise Samsung, Osram, Tridonic, Philips, MeanWell, Eaglerise
Opsiyon Option	Akıllı sistemler (DALI-DIM-Triac) ve acil kit Intelligent systems ((DALI-DIM-Triac) and emergency kits


Reflektör Renkleri
Reflector Colors



Ölçüler Dimensions (mm)




Monofaze-Trifaze ve DALI Ray uyumlu
Compatible with Mono-Phase, Tri-Phase
and DALI track



Monofaze Ray uyumlu
Compatible with Mono-Phase, Tri-Phase
and DALI track

Işık Açısı Light Beam



Güç Power (W)	Işık Rengi Color (K)	Işık Gücü Lumen (lm)	Verimlilik Efficiency (lm/W)	Giriş Gerilimi Input Voltage(VAC)	Akım Current (mA)	Renk Aralığı SDCM	Renksel Geriverim CRI (Ra)
8W	2700K	750lm	93lm/W	220-240VAC	200mA	MacAdam 3	>80 / >90
8W	3000K	800lm	100lm/W		200mA		
8W	4000K	850lm	106lm/W		200mA		
8W	6000K	900lm	112lm/W		200mA		
11W	2700K	950lm	86lm/W		250mA		
11W	3000K	1000lm	91lm/W		250mA		
11W	4000K	1050lm	95lm/W		250mA		
11W	6000K	1100lm	100lm/W		250mA		

Tablodaki teknik değerler, LED ve ekipmanların gelişimine bağlı olarak değişebilir. The technical values in the table, may change depending on the development of LEDs and equipment.