

SPOT SQUARE CE




Teknik Özellikler Specification


Ana Gövde Chassis	Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde Aluminium body with electrostatic powder coated
Reflektör Reflector	Alevlenmez ABS üzeri metalize kaplama Non-Flammable ABS with metallize coated
LED & Trafo LED & Driver	Samsung, Osram, Tridonic, Philips, MeanWell, Eaglerise Samsung, Osram, Tridonic, Philips, MeanWell, Eaglerise
Opsiyon Option	Akıllı sistemler (DALI-DIM-Triac) ve acil kit Intelligent systems ((DALI-DIM-Triac) and emergency kits

Reflektör Renkleri
Reflector Colors

Ölçüler Dimensions (mm)



Işık Açısı Light Beam



Güç Power (W)	Işık Rengi Color (K)	Işık Gücü Lumen (lm)	Verimlilik Efficiency (lm/W)	Giriş Gerilimi Input Voltage(VAC)	Akım Current (mA)	Renk Aralığı SDCM	Renksel Geriverim CRI (Ra)
8W	2700K	750lm	93lm/W	220-240VAC	200mA	MacAdam 3	>80 / >90
8W	3000K	800lm	100lm/W		200mA		
8W	4000K	850lm	106lm/W		200mA		
8W	6000K	900lm	112lm/W		200mA		
11W	2700K	950lm	86lm/W		250mA		
11W	3000K	1000lm	91lm/W		250mA		
11W	4000K	1050lm	95lm/W		250mA		
11W	6000K	1100lm	100lm/W		250mA		

Tablodaki teknik değerler, LED ve ekipmanların gelişimine bağlı olarak değişebilir. The technical values in the table, may change depending on the development of LEDs and equipment.