


## SPOT SQUARE RC



## Teknik Özellikler Specification


<b>Çerçeve</b>	Alevlenmez ABS
<i>Frame</i>	<i>Non-Flammable ABS</i>
<b>Reflektör</b>	Alevlenmez ABS üzeri metalize kaplama
<i>Reflector</i>	<i>Non-Flammable ABS with metallize coated</i>
<b>LED &amp; Trafo</b>	Samsung, Osram, Tridonic, Philips, MeanWell, Eaglerise
<i>LED &amp; Driver</i>	<i>Samsung, Osram, Tridonic, Philips, MeanWell, Eaglerise</i>
<b>Opsiyon</b>	Akıllı sistemler (DALI-DIM-Triac) ve acil kit
<i>Option</i>	<i>Intelligent systems (DALI-DIM-Triac) and emergency kits</i>

## Reflektör Renkleri


Reflector Colors



## Ölçüler Dimensions (mm)



## Işık Açısı Light Beam



Güç Power (W)	Işık Rengi Color (K)	Işık Gücü Lumen (lm)	Verimlilik Efficiency (lm/W)	Giriş Gerilimi Input Voltage(VAC)	Akım Current (mA)	Renk Aralığı SDCM	Renksel Geriverim CRI (Ra)
8W	2700K	750lm	93lm/W	220-240VAC	200mA	MacAdam 3	>80 / >90
8W	3000K	800lm	100lm/W		200mA		
8W	4000K	850lm	106lm/W		200mA		
8W	6000K	900lm	112lm/W		200mA		
11W	2700K	950lm	86lm/W		250mA		
11W	3000K	1000lm	91lm/W		250mA		
11W	4000K	1050lm	95lm/W		250mA		
11W	6000K	1100lm	100lm/W		250mA		

Tablodaki teknik değerler, LED ve ekipmanların gelişimine bağlı olarak değişebilir. *The technical values in the table, may change depending on the development of LEDs and equipment.*