

MAC-SP

KROM
CHROMEPİRİNÇ
BRASS

2700K 3000K 4000K

CE

EN
60598-2-1ROHS
COMPLIANT

LED

IP 20

SDCM
≤3

DALI

DIM

Teknik Özellikler Specifications

Ana Gövde Elektrostatik toz boyalı metalik gövde
Chassis Galvo-lazer tekniği ile taranmış akrilik (PMMA)
Steel sheet body with electrostatic powder coated
Engraved by galvo-laser acrylic (PMMA)

LED & Trafo Samsung, Osram, Tridonic, Philips, MeanWell, Eaglerise vb.
LED & Driver Samsung, Osram, Tridonic, Philips, MeanWell, Eaglerise etc.
Opsiyon Akıllı sistemler (DALI-DIM) ve acil kit
Option Intelligent systems (DALI-DIM) and emergency kits

2700K-3000K-4000K, 220-240VAC-50/60Hz., MacAdam 3, CRI-80

Model Model	Güç Power (W)	Işık Gücü Lumen (lm)	Verimlilik Efficiency (lm/W)	Işık Rengi Color (K)	Giriş Gerilimi Input Voltage(VDC)	Renk Aralığı SDCM	CRI CRI (Ra)
MAC-SP-SU-1	12W	1020	85				
MAC-SP-SU-2	24W	2040	85				
MAC-SP-SU-3	36W	3060	85				
MAC-SP-SU-4	48W	4080	85	2700K			
MAC-SP-SU-5	60W	5100	85	3000K	220-240VAC	MacAdam 3	>80
MAC-SP-DT	24W	2040	85	4000K			
MAC-SP-AP	12W	1020	85				
MAC-SP-DL	12W	1020	85				
MAC-SP-LD	24W	2040	85				

Lümen değerleri 4000K ışık sıcaklığı için verilmiştir. Teknik değerler, LED ve ekipmanların gelişimine bağlı olarak değişebilir. Lumen values are given for 4000K light temperature. Technical values may change depending on the development of LED and equipment.