

MAC-TW

KROM
CHROMEPİRİNÇ
BRASS

2700K 3000K 4000K



Teknik Özellikler Specifications

Ana Gövde Elektrostatik toz boyalı metalik gövde
Chassis Galvo-lazer tekniği ile taranmış akrilik (PMMA)
Steel sheet body with electrostatic powder coated
Engraved by galvo-laser acrylic (PMMA)

LED & Trafo Samsung, Osram, Tridonic, Philips, MeanWell, Eaglerise vb.
LED & Driver Samsung, Osram, Tridonic, Philips, MeanWell, Eaglerise etc.
Opsiyon Akıllı sistemler (DALI-DIM) ve acil kit
Option Intelligent systems (DALI-DIM) and emergency kits

2700K-3000K-4000K, 220-240VAC-50/60Hz., MacAdam 3, CRI-80

Model Model	Güç Power (W)	Işık Gücü Lumen (lm)	Verimlilik Efficiency (lm/W)	Işık Rengi Color (K)	Giriş Gerilimi Input Voltage(VDC)	Renk Aralığı SDCM	CRI CRI (Ra)
MAC-TW-SU-1	10W	850	85				
MAC-TW-SU-2	20W	1700	85	2700K			
MAC-TW-SU-3	30W	2550	85				
MAC-TW-SU-4	40W	3400	85	3000K	220-240VAC	MacAdam 3	>80
MAC-TW-SU-5	50W	4250	85	4000K			
MAC-TW-AP	10W	850	85				

Lümen değerleri 4000K ışık sıcaklığı için verilmiştir. Teknik değerler, LED ve ekipmanların gelişimine bağlı olarak değişebilir. Lumen values are given for 4000K light temperature. Technical values may change depending on the development of LED and equipment.